

# カップワイヤーブラシ

耐久性・安全性・経済性に優れた各種線材を使用した高品質のジスクグラインダー用カップワイヤーブラシ



PG-0010

**〈真鍮メッキ〉**

鉄・非鉄金属・ゴム・合成樹脂などのサビ・バリ・ペンキ落とし、下地研磨に硬鋼線に真鍮メッキをほどこし線材をよったサビ・折れの少ないワイヤーブラシです。



PG-0011

**〈真鍮〉**

真鍮・銅などの研磨、サビ・バリ落とし木製品の木目出し作業などに腰の柔らかい0.18mmの真鍮線をよった、ソフトな当たりのワイヤーブラシです。



PG-0013

**〈ステンレス〉**

ステンレス・鉄・非鉄金属などのサビ・バリ・ペンキ落とし、下地研磨に耐酸・耐アルカリ・耐熱性に優れたステンレス線をよった、錆にくく粘りのあるワイヤーブラシです。



PG-0114

**〈鋼線〉ヒネリ型**

鉄・非鉄金属などの溶接ビード・頑固なサビ・バリ落としに重研削用に0.5mmの硬鋼線をヒネリ合わせた強力タイプのワイヤーブラシです。



PG-0220

**ベベル型**

溝・隅・凸凹部への作業性が良いベベル型です。

**金属・非鉄金属・ゴム・合成樹脂などの サビ落とし、塗装はがし、塗装・メッキの下地処理、平面・凸凹部の磨き、バリ取り、スケール調整など幅広い用途にご使用いただけます。**



**カップワイヤーブラシ**

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数 1梱包 内箱	JANコード
PG-0000	65×M10	0.25	真鍮メッキ	50 10	4955571800077
PG-0010	75×M10	0.25	真鍮メッキ	50 10	4955571800022
PG-0011	75×M10	0.18	真鍮	50 10	4955571800039
PG-0013	75×M10	0.30	ステンレス	50 10	4955571800046
PG-0035	100×M16	0.30	真鍮メッキ	26 —	4955571800084
PG-0046	125×M16	0.46	真鍮メッキ	12 —	4955571800091

◎最高使用回転数 12,500min<sup>-1</sup> ※外径100は10,000min<sup>-1</sup> 外径125は6,500min<sup>-1</sup>

**ヒネリ型カップワイヤーブラシ**

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数 1梱包 内箱	JANコード
PG-0114	75×M10	0.50	鋼線	50 10	4955571800053
PG-0117	75×M10	0.50	ステンレス	50 10	4955571800107

◎最高使用回転数 12,500min<sup>-1</sup>

**ベベル型カップワイヤーブラシ**

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数 1梱包 内箱	JANコード
PG-0220	85×M10	0.25	真鍮メッキ	60 12	4955571800060
PG-0223	85×M10	0.30	ステンレス	60 12	4955571800114

◎最高使用回転数 12,500min<sup>-1</sup>